





### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

57

Тело клапана из ковкого чугуна, крышка из углеродистой стали. Пружина из оцинкованной стали. Затвор и уплотнение седла из нержавеющей стали. Прокладки из графита и нержавеющей стали. Фланцы согласно стандарту EN1092-2 PN25

#### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

57/T

Затвор с мягким уплотнением PTFE (до 180°C)

#### ПО ЗАПРОСУ

Большие типоразмеры  
Специальное исполнение фланцев  
Стеллитовое покрытие седла и затвора



#### РАЗМЕРЫ И ВЕС

DN	D	L	H	Kg
15	95	130	73	2.6
20	105	150	73	3.7
25	115	160	78	4.7
32	140	180	90	6.2
40	150	200	105	9
50	165	230	113	11
65	185	290	143	17.4
80	200	310	150	22.8
100	235	350	165	35.8
125	270	400	185	48.8
150	300	480	205	69
200	в разработке			

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

DN мм	Давление бар	Температура °C
15-150	25	-10°C/+120°C
15-150	23	+200°C
15-150	21.8	+250°C
15-150	20	+300°C
15-150	17.5	+350°C

