



**ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С СИЛЬФОННЫМ  
УПЛОТНЕНИЕМ - PN16  
НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**

<b>51</b>	Тело клапана и крышка из чугуна, шток, сильфон и уплотнение седла из нержавеющей стали. Прокладки из графита и нержавеющей стали. Маховик из стали. Фланцы согласно стандарту EN1092-2 PN16
-----------	---

**ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ**

<b>51/R</b>	Регулирующий затвор
<b>51/T</b>	Затвор с мягким уплотнением PTFE (до 180°C)

**ПО ЗАПРОСУ**

- Большие типоразмеры
- Специальное исполнение фланцев
- Червячный редуктор
- Пневмо- и электропривод
- Защитный кожух
- Стеллитовое покрытие седла и затвора



**РАЗМЕРЫ И ВЕС**

DN	D	L	H	H'	V	Kv	Kg
мм	мм	мм	мм	мм	мм	м <sup>3</sup> /ч	
15	95	130	167	175	100	4,6	2.2
20	105	150	167	175	100	7,3	3
25	115	160	183	191	100	11,7	4
32	140	180	183	193	125	16,8	5.5
40	150	200	216	229	150	26,7	8.2
50	165	230	216	231	150	42,6	10.2
65	185	290	293	314	200	77,9	18
80	200	310	293	316	200	111	20.5
100	220	350	321	353	225	177	30.6
125	250	400	345	385	250	262	42.5
150	285	480	398	443	350	368	64
200	340	600	455	517	400	664	110

См. модель 54 для больших диаметров

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

DN	Давление	Температура
мм	бар	°C
15-200	16	-10°C/+120°C
15-200	12,8	+200°C
15-200	11,2	+250°C
15-200	9,6	+300°C

